

# Modell DBZ Baujahr 2016



(Abbildung ähnlich)

## Technische Daten und Ausstattung

<b>Nr. 268 – DBZ</b>	
CNC-Steuerung	Siemens 840 Dsl
Verfahrwege X/Y/Z	2 x 750 / 500 / 600 [mm]
Eilganggeschwindigkeit X/Y/Z	25 / 25 / 20 [m/min]
Aufspannfläche ca.	rechte Seite 1000 x 500 [mm] linke Seite AXA Schwenkrundtisch SRTA 2-300
Spindeldrehzahlreihe	30 – 10.000 [1/min]
Spindelleistung	max. 30 [kW] (bei 40% ED), Antrieb-Nr. 110
Spindelmoment	143 [Nm] (bei 40% ED)
Werkzeugaufnahme	SK 40, DIN 69871 A
Werkzeugwechsler	22-fach Tellerwechsler
Außenkühlung	Kühlmittelring mit 6 verstellbaren Düsen
Innenkühlung	Ja, bis 30 bar – externer Behälter 400l
Späneförderer	Ja, Auswurfseite rechts (optional links), Auswurfhöhe 1200 mm
Verkleidung	Arbeitsraumkapselung
Farbe	lichtgrau/schiefergrau, RAL 7035/7015
Weitere Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6. Achse vorgerüstet für AXA RTA 2-300 (rechter Arbeitsraum)</li> <li>• Rückkühlanlage für die zentrale Abkühlung von Spindelmotor und Schaltschrank</li> <li>• Tischtaster TT140 Fabr. Heidenhain</li> <li>• 2-fach Absaugung Fabr. LTA</li> <li>• elektr. Handrad passend zur Steuerung</li> <li>• 2 Stück Handspülpistolen</li> <li>• 2 Stück Arbeitsraumleuchten</li> </ul>

Änderungen vorbehalten!

Für weitere Auskünfte oder Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:

Herr Jörg Roters

Tel. +49 2555 87-80

verkauf@axa-maschinenbau.de